



- Straßennachse
 - Ausbauende
 - Einlauf 30/50
 - Gefälleprofil 3,00%
 - tanzende Rinne Betonstein 30/60/10
 - Längsrinne mit Blindenleitsystem
 - Rinnenstein, wie Bestand
 - Bord
 - Rasenkantenstein
 - Asphalt
 - Betonstein 25/30/10 und 20/30/10, diagonal verlegt
 - Betonstein 25/30/10 und 20/30/10, orthogonal verlegt Bereich Zufahrt Stellplatzanlage
 - Blaubasalt-Kleinpflaster aus dem Bestand
 - Betonstein 15/30/10 dunkelgrau Bereich Parkflächen
 - Betonstein 25/25/10 dunkelgrau Bereich Parkflächen
 - Betonstein 25/25/10 hellgrau Bereich Erschließung Parkflächen
 - wassergebundene Deckschicht
 - Baum Planung
 - Baum Bestand
 - neuer Kanalschacht
 - Abbruch Bestandskanten, Schieber etc.
 - Leuchte Planung
 - Doppelleuchte Planung
 - Bodeneinbauleuchte Wandleuchte Effektbeleuchtung
 - Holzbank, Holzrundbank
 - Baumbeetabdeckung Guss
 - Fahrradanhänger
 - Außegastronomie möglich
 - Spielpunkt
 - Spielpumpe
- einheitliche Fugenrichtung Diagonalverband über die gesamte Ausbaufäche

Index	Art der Änderung	Datum	bearbeitet	gezeichnet

NV Stadt Neukirchen-Vluyn
STADT NEUKIRCHEN-VLUYN

pp a|s
pesch partner architekten stadtplaner GmbH
Dortmund | Stuttgart

Neugestaltung der Hochstraße in Neukirchen-Vluyn

Planbezeichnung: Lageplan Süd			
Plan / Bauwerk-Nr.:	Blatt Nr.:	Datum:	
Entwurfsplanung	1.02	18. März 2016	
Lageplan M 1 : 250	Längen M 1 :	Höhen M 1 :	
Amtsleiter:	Abteilungsleiter:	geprüft:	bearbeitet / gezeichnet: